

BA

BOJE CUMOWNICZE

Wyprodukowana metodą formowania rotacyjnego

Odporna na uderzenia. Odporna na promienie UV.

Opcjonalne wypełnienie: pianka poliuretanowa, pianka poliestrowa.

System cumowania: rura i pręt stalowy, dolna płyta, przyspawane
dwie szkle (ocynkowane ogniowo), nakrętki, zawlecзки.

Kolor: niebieski, czerwony, zielony, żółty.

Inne kolory na zamówienie.



BA

BOJE CUMOWNICZE

Dane techniczne

Nazwa produktu	BA-800	BA-1000	BA-1300	BA-1600	BA -2100
Materiał	MDPE	MDPE	MDPE	MDPE	MDPE
Grubość ścianki	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Waga całkowita	81 Kg	103 Kg	131 Kg	145 Kg	173 Kg

Wymiary

Długość	1120 mm	1415 mm	1900 mm	1400 mm	1710 mm
Średnica zewnętrzna	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1331 mm	1331 mm
Średnica wewnętrzna	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm

* wymiary podano z tolerancją 2%

